

P/F Looknorth
Faktorsvegur 23
700 Klaksvík

Argir, hin 14. august 2009
Málnr.: US-41203-004/08-7
Málsviðgeri: LZ

Umhvørvisgóðkenning

av

P/F Looknorth

Henda umhvørvisgóðkenning av P/F Looknorth, matr. nr. 163 ab í Klaksvík, er givin við heimild í grein 26 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, og grein 1, stk. 4 og 4a, í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, seinni broytt í grein 5, nr.1 og 4 í kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna.

1. Endamál

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyrirbyggja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

2. Umsóknin

Umhvørvisgóðkenningin hjá P/F Looknorth, mál nr. 200000492-7, var tíðaravmarka til 5 ár.

Umhvørvisstovan fekk hin 21. apríl 2009 umsókn um endurnýggjan og víðkan av umhvørvisgóðkenning hjá P/F Looknorth í Klaksvík.

Umhvørvisstovan hevur áður móttikið tekningar, sum sýna framleiðslu, innrætting, spillivatnsviðurskipti.

Saman við umsóknini um endurnýggjan av umhvørvisgóðkenningin hevur Umhvørvisstovan móttikið frágreiðing um framleiðsluna av stólpum til saltfiskaplattar.

Tað móttikna tilfarið og vitjan á virkinum hava verið grundarlag undir viðgerðini.

3. Lýsing av virkinum

Virkið er á matr. nr. 163ab í Klaksvík.

P/F Looknorth hevur síðan 2000 framleitt flamingokassar til ali- og fiskivinnuna.

Framleiðslan av flamingokassum ferð fram á tann hátt, at rávøran, sum er polystyrenkúlur, fyrst verður forskúmað og síðani goymd í tangum. Frá goymslutangunum verða kúlurnar leiddar í formmaskinur.

Virkið er síðan eisini fari undir at framleiða stólpar til saltfiskaplattar. Rávøran er polystyren, sum fyrst verður turkað og síðan sogin inn í sprotustoyðpimaskinu. Sprotustoyðpimaskinan hevur ein hita sum ger at rávøran smeltar. Við trýsti verður rávøran fyllt í ein form. Síðan kølnar plasti og liðugt vøran dettur úr forminum. Vøran verður pakkað og avskipað.

4. Viðgerð

Uppskot til umhvørvisgóðkenning var sent til P/F Looknorth og Klaksvíkar kommunu til viðmerkingar.

Ongin hevði nakra viðmerking.

Undir viðgerðini hevur serligur dentur verið lagdur á luftútleiðing.

Til framleiðsluna av plaststólpum verður polystyren nýtt.

Til framleiðsluna av flamingovørum verður EPS (ekspanderbart polystyren) nýtt. Framleiðslan hevur við sær útleiðing av pentan. Hæddin á útleiðingini frá framleiðsluni er ásett sambært nomogramháttinum í “Vejledning Nr. 6 fra Miljøstyrelsen”. Hesin háttur er sera einfaldur, og tekur ikki hædd fyri føroyska landslagnum og veðurlíkendum, men kann kortini nýtast sum vegleiðing, tá ið støða skal takast til luftútleiðingar.

Við nýtslu av nomogramháttinum verður hæddin á pentanútleiðingini ástøðiliga ásett til 10 m.

Bygningurin hjá P/F Looknorth er 10 m høgur og verður útleiðingin 1 m yvir hetta.

Umframt útleiðingina av pentan, verður eisini ein vanlig útleiðing frá ketli. Henda útleiðing verður eisini lögð 1 m yvir takrygg. Eins og við pentanútleiðingini er “Vejledning Nr. 6 fra miljøstyrelsen” nýtt sum vegleiðing.

Av øðrum viðurskiftum av umhvørvisligum týðningi kann nevast, at virkseimið hjá P/F Looknorth ferð at hava við sær nakað av óljóði, spillivatni og burturkasti. Hædd verður tikin fyri hesum í treytunum í góðkenningini.

5. Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við niðanfyri nevndu treytum. Harumframt eru **góðkenningartreytirnar í fylgiskjali 1** galdandi.

Um ósamsvar er millum treytirnar niðanfyri og treytirnar í fylgiskjali 1, eru treytirnar niðanfyri galdandi.

Góðkenningartreytir:

- a. Útleiðingin av pentan skal vera minst 1 m yvir takrygg.
- b. Útleiðingin av pentan skal vera innrættað soleiðis, at sýnir kunnu takast av útleiðingarluftini.
- c. Um Umhvørvisstovan ynskir tað, skulu sýnir takast av útleiðingarluftini, um neyðugt verður at meta um pentanútleiðingina av nýggjum.
- d. Øll sýnistøka skal gerast, meðan framleiðslan er í fullari gongd.
- e. Vaski- og kølivatn skal leiðast ígjøgnum brunn, har móguleiki skal vera fyri at taka spill av flamingo burturúr, áðrenn spillivatnið verður leitt í kommunalu spillvatnsskipanina.
- f. Virkseimi skal ikki geva ampar av óljóði.

6. Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann sambært grein 66 í lögtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, sum broytt við lögtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008 kærast til landsstýriskyvinnuna við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuna, sum síðan sendir hana til landsstýriskyvinnuna við umhvørvismálum saman við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er fyra vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Jóhanna Olsen, deildarleiðari

/

Lena Ziskason, umhvørvisviðgeri

Avrit: Klaksvíkar Kommuna, N. Pálsgøta 32, FO-700 Klaksvík
Landslæknin, Postrúm 9, FO-110 Tórshavn

Hjálagt: Fylgiskjal 1.

Fylgiskjal 1

Góðkenningartreytir

1 Innrætting og rakstur

- 1.1 Virkið skal rekast soleiðis, at treytirnar í hesi góðkenning altíð verða hildnar.
- 1.2 Øki, sum hoyra til virkið, skulu verða týðiliga avmerkt.
- 1.3 Virkið skal halda øll útlát so lág sum gjørligt. Miðast skal eftir at nýta bestu tøku tøkna (BAT¹), og skal tøka reinsiútgerðin altíð nýtast til fulnar.
- 1.4 Miðast skal eftir at nýta evni og tilfar, ið hava minst møguligt árin á umhvørvið.
- 1.5 Um virkseimið heldur uppat, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur.

2 Goymslur

- 2.1 Evni og tilfar, ið kunnu dálka, skulu goymast soleiðis, at einki útlát til umhvørvið kann fara fram. Goymslur skulu innrættast soleiðis, at møguligir lekar og spill kunnu haldast aftur.
- 2.2 Evni, ið eru á goymslu uttandura, skulu vera í ílötum, sum eru góðkend til uttandura goymslu av viðkomandi evni.

3 Óljóð, ristingar og ljós

- 3.1 Óljóð² frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyri óljóð - dB(A)

Dagur	Tíð	Øki 1	Øki 2	Øki 3	Øki 4
Mán – frí	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Ley	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán – frí	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Ley	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgidagar	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allar dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Øki 1: Vinnuøki og havnarøki, har larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 2: Vinnuøki og havnarøki, har minni larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarrøki.

Øki 4: Bústaðarøki.

- 3.2 Í tíðarskeiðinum kl. 22-07 kann óljóð (løtuvirði) í bústaðarøkjum (øki 3 og 4) í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um omanfyrenevndu markvirði.
- 3.3 Virkseimið skal ikki hava við sær ampar av óljóði, íroknað lág- ella háfrekventum óljóði, ristingum, ljósi ella geislingum. Um ampar verða av hesum, skulu neyðug tiltøk setast í verk.

4 Útleiðing til luft

- 4.1 Virkseimi má ikki hava við sær ampar av royki, lukti ella dusti uttan fyri øki virkisins.
- 4.2 Allar útleiðingar til luft skulu fæst uppeftir.
- 4.3 Um ampar verða av royki, lukti, dusti ella øðrum, skulu avmarkandi tiltøk setast í verk.

5 Spillivatn

- 5.1 Alt spillivatn skal leiðast í kommunalu spillivatnsleiðingina

¹ Best Available Techniques.

² Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.

- 5.2 Eru dálkandi evni í spillivatninum, skal ein hósikandi reinsiskipan nýtast, so sum olju- ella feittskiljari.
- 5.3 Reinsiskipanir til spillivatn skulu reinsast og røkjast soleiðis, at tær altíð virka til fulnar.
- 5.4 Tað skal vera gjørligt at taka sýni av reinsaða spillivatninum.
- 5.5 Spillivatnið skal yvirhalda markvirðiini í talvu 2.

Talva 2: Markvirði fyri spillivatn

Evni	Markvirði	Kanningarháttur
Olja (mineral)	Max. 10 mg/l	DS/R 208
Olja/feitt	Max. 50 mg/l	DS/R 208
Botnfelliligt evni	Max. 10 ml/l	DS 233
Suspenderað evni	Max. 300 mg/l	DS 207
pH	6 - 9	

6 Burturkast

- 6.1 Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast³.
- 6.2 Burturkast skal goymast soleiðis, at tað ikki er til ampa.
- 6.3 Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og skal skiljast sambært ásetingum móttakarans.

7 Óhapp

- 7.1 Har vandi er fyri spilli av evnafrøðiligum evnum, skal arbeiddast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.
- 7.2 Virkið skal hava mannagongdir til fyribyrging av dálkingaróhappum og til upprudding eftir møgulig óhapp.
- 7.3 Virkið skal, um neyðugt, hava útgerð til upprudding eftir møgulig dálkingaróhapp.
- 7.4 Henda dálkingaróhapp, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til avmarking og upprudding.
- 7.5 Størri útlát ella dálking skal beinanvegin fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um orsök og møgulig tiltøk til upprudding v.m. sendast Umhvørvisstovuni⁴.

8 Innaneftirlit

- 8.1 Virkið skal altíð tryggja sær, at treytirnar í hesi góðkenning verða hildnar, um neyðugt við at gera egnar mátingar og skrásetingar.
- 8.2 Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið skjalprógvar, at treytirnar í 3. parti, um óljóð, ristingar og ljós, í 4. parti, um útleiðing til luft, og í 5. parti, um spillivatn, verða hildnar.
- 8.3 Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið ger serligar kanningar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkinum.
- 8.4 Sýnistøkur og kanningar skulu gerast av persóni ella felag, sum Umhvørvisstovan kann góðtaka.
- 8.5 Sýnistøkur og kanningar skulu gjaldast av virkinum.

³ Kunngerð nr. 147 frá 19-10-1995, um burturkast, og kunngerð nr. 40 frá 09-04-1992, um lívrunnið burturkast frá alivinnuni, seinni broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007.

⁴ Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

9 Rakstrarskráseting

- 9.1 Virkið skal skráseta hesar upplýsingar:
- Nøgd og slag av rávørum og kemikalium. Databløð fyri øll kemikaliumu skulu verða tøk.
 - El- og oljunýtsla.
 - Avhendaðar nøgdir av burturkasti við tilskilan av slagi og móttakara.
 - Røkt av reinsiskipanum.
 - Óhapp, sum hava havt útlát ella vanda fyri útláti við sær.
 - Úrslit og eygleiðingar (checklistar) í sambandi við innaneftirlit.
- 9.2 Skrásetingarnar skulu goymast í minsta lagi í 5 ár, og teir skulu vera til taks hjá Umhvørvisstovuni.
- 9.3 Virkið skal eftir umbøn frá Umhvørvisstovuni senda inn rakstrarskrásetingar, úrslit av mátingum o.a. í hóskandi uppseting.
- 9.4 Umhvørvisstovan kann krevja aðrar skrásetingar enn tær, ið eru nevndar undir 9.1

10 Almennar treytir

- 10.1 Boðast skal Umhvørvisstovuni frá, tá ið farið verður undir virkseimið.
- 10.2 Gongur meiri enn eitt ár, áðrenn farið er undir ætlanina, fellur umhvørvisgóðkenningin burtur.
- 10.3 Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir dálkingina, uttan nýggj góðkenning er givin.
- 10.4 Góðkenningin skal altíð vera tøk á virkinum. Øll viðkomandi starvsfólk skulu kenna innihaldið í góðkenningini og vita, hvar góðkenningin er til taks.
- 10.5 Eigaraskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni.
- 10.6 Umhvørvisstovan hevur eftirlitið við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.
- 10.7 Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin, kunnu nýggjar treytir bert ásetast, um so er, at:
- nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingarárin.
 - dálkingin elvir til umhvørvislig árin, ið ikki vóru kend, tá ið góðkenningin varð givin.
 - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 10.8 Aftan á fimm ár kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi góðkenning, tá ið tað er umhvørvisliga grundað.
- 10.9 Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við øðrum góðkenningum.