

Sp/f Frystimiðstøðin
Att: Martin Hentze, stjóri
Bryggjan
900 Vágur

Argir, hin 20. januar 2009
Málnr.: US-41205-027/08-9
Tykkara málnr.:
Málsviðgeri: HH

Umhvørvisgóðkenning

av

Sp/f Frystimiðstøðin

Henda umhvørvisgóðkenning av Sp/f Frystimiðstøðin, matr. nr. 168 f í Vági, er givin við heimild í grein 26 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum broytt við løgtingslóg nr. 25 frá 14. mai 2008, og grein 1, stk. 4 og 4a, í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, seinni broytt í grein 5, nr.1 og 4 í kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna.

1. Endamál

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyribygja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

2. Umsóknin

Umhvørvisstovan fekk hin 25. november 2008 umsókn um umhvørvisgóðkenning av Sp/f Frystimiðstøðin í Vági.

Saman við umsóknini og eftirfylgjandi hevur Umhvørvisstovan móttikið upplýsingar um framleiðslumannagongdina, yvirlitskort, martikkulkort, tekningar av kloakskipan og upplýsingar um møgulig útlát frá virkinum.

Tað móttikna tilfarið hevur verið grundarlag undir viðgerðini av umsóknini.

3. Lýsing av virkinum

Virkið er staðsett á matr. nr. 168 f á havnar- og ídnaðarøkinum í Vági (D1-øki). Hettar øki liggur mitt í bygdini, og er frástöðan til nærmasta bústað umleið 300 metrar.

Sp/f Frystimiðstøðin móttækur slógv frá ymsum fiskavirkum í Føroyum. Slógvið verður malið og fryst, og goymt á frostgoymsluni inntil tað verður avskipað. Skip kemur á Vág eftir slógvinum, og umleið 1.000 tons verða avskipað hvørja ferð.

Tá slógvið kemur inn á virkið, verður tað koyrt í eitt vaskikar við flutningsbandi í, ið flytir slógvið til kvørnina, sum melur slógvið. Síðani ferð tað malna slógvi í eitt buffarakar, sum hevur eina slógvpumpu, ið pumpar slógvið í vertikalfrystarar og goymt í frystigoymsluni inntil tað verður avskipað.

4. Viðgerð

Í samband við viðgerðina av umhvørvisgóðkenningini hevur Umhvørvisstovan lagt dent á, at virkseimið ikki má elva til luktkast í nærumhvørvinum. Hettar verður gjørt við at seta luktkastvirðir. Eisini er dentur lagdur á, at spillivatn frá framleiðsluni skal innihalda so lítið sum gjørligt av fiskarestum, tá tað fer út á sjógv. Hettar verður gjørt við at seta sum treyt, út yvir at virkið skal hava eina reinskipan (sí punkt 5.2 í fylgiskjal 1), at øll frárensl í virkinum skulu hava rist, fyri at afturhalda mest møguligt av fiskarestum, og at hesar restir skulu handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast (sí punkt 6 í fylgiskjal 1).

Tí eru, útyvir tær í fylgiskjal 1, ásettar eyka treytir um lukt og spillivatn.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning var send Vágs kommunu og virkinum. Einasta viðmerking kom frá sp/f Frystimiðstöðini um at frástöðan til nærmasta bústað er umleið 300 metrar og ikki 30 metrar.

5. Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við niðanfyri nevndu treytum. Harumframt eru **góðkenningartreytirnar í fylgiskjali 1** galdandi.

Um ósamsvar er millum treytirnar niðanfyri og treytirnar í fylgiskjali 1, eru treytirnar niðanfyri galdandi.

Góðkenningartreytir:

- a) Sp/f Frystimiðstöðin skal yvirhalda hesi markvirði fyri lukt:
 - i. 5 LE (lukteindir) í eini frástöðu meiri enn 50 m frá virkismarkinum.
 - ii. 10 LE (lukteindir) í eini frástöðu styttri enn 50 m frá virkismarkinum.
- b) Metir Umhvørvisstovan tað neyðugt – tó hægst eina ferð um árið – skal sp/f Frystimiðstöðin veita prógv fyri, at treyt a) er hildin. Prógvið skal veitast við akkrediteraðari sýnistøku og luktkannig, og gerast av starvsstovu, ið Umhvørvisstovan kann góðkenna.
- c) Allar sýnistøkur og kanningar, sum eftirlitsmyndugleikin krevur, skulu gjaldast av virkinum.
- d) Øll frárensl inni í virkinum skulu hava rist, soleiðis at fiskarestir ikki fara við spillivatninum, men kunnu haldast aftur.
- e) Allar fiskarestir skulu samlast upp og handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast (sí punkt 6 í fylgiskjal 1)

6. Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann sambært grein 66 í lögtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, sum broytt við lögtingslóg nr. 25 frá 14. mai 2008 kærast til landsstýriskvinnuna við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuna, sum síðan sendir hana til landsstýriskvinnuna við umhvørvismálum saman við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er fyra vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Jóhanna Olsen, deildarleiðari

20/01-2009

Heidi Hansen, umhvørvisviðgeri

Avrit: Vágs kommuna, Vágsvegur 9, Fo-900 Vágur.
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postboks 9, FO-110 Tórshavn

Hjálagt: Fylgiskjal 1.

Fylgiskjal 1

Góðkenningartreytir

1 Innrætting og rakstur

- 1.1 Virkið skal rekast soleiðis, at treytirnar í hesi góðkenning altíð verða hildnar.
- 1.2 Øki, sum hoyra til virkið, skulu verða týðiliga avmerkt.
- 1.3 Virkið skal halda øll útlát so lág sum gjørligt. Miðast skal eftir at nýta bestu tøku tøkna (BAT¹), og skal tøka reinsiúterðin altíð nýtast til fulnar.
- 1.4 Miðast skal eftir at nýta evni og tilfar, ið hava minst møguligt árin á umhvørvið.
- 1.5 Um virkseimið heldur uppát, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur.

2 Goymslur

- 2.1 Evni og tilfar, ið kunnu dálka, skulu goymast soleiðis, at einki útlát til umhvørvið kann fara fram. Goymslur skulu innrættast soleiðis, at møguligir lekar og spill kunnu haldast aftur.
- 2.2 Evni, ið eru á goymslu uttandura, skulu vera í ílótum, sum eru góðkend til uttandura goymslu av viðkomandi evni.

3 Óljóð, ristingar og ljós

- 3.1 Óljóð² frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyri óljóð - dB(A)

Dagur	Tíð	Øki 1	Øki 2	Øki 3	Øki 4
Mán – frí	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Ley	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán – frí	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Ley	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgidagar	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allar dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Øki 1: Vinnuøki og havnarøki, har larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 2: Vinnuøki og havnarøki, har minni larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarrøki.

Øki 4: Bústaðarøki.

- 3.2 Í tíðarskeiðinum kl. 22-07 kann óljóð (løtuvirði) í bústaðarøkjum (øki 3 og 4) í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um omanfyrenevndu markvirði.
- 3.3 Virkseimið skal ikki hava við sær ampar av óljóði, íroknað lág- ella háfrekventum óljóði, ristingum, ljósi ella geislingum. Um ampar verða av hesum, skulu neyðug tiltøk setast í verk.

4 Útleiðing til luft

- 4.1 Virkseimi má ikki hava við sær ampar av royki, lukti ella dusti uttan fyri øki virkisins.
- 4.2 Allar útleiðingar til luft skulu førast uppeftir.
- 4.3 Um ampar verða av royki, lukti, dusti ella øðrum, skulu avmarkandi tiltøk setast í verk.

¹ Best Available Techniques.

² Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.

5 Spillivatn

- 5.1 Alt spillivatn skal leiðast í kommunalu spillivatnsleiðingina
- 5.2 Eru dálkandi evni í spillivatninum, skal ein hóskaði reinsiskipan nýtast, so sum olju- ella feittskiljari.
- 5.3 Reinsiskipanir til spillivatn skulu reinsast og røkjast soleiðis, at tær altíð virka til fulnar.
- 5.4 Tað skal vera gjørligt at taka sýni av reinsaða spillivatninum.
- 5.5 Spillivatnið skal yvirhalda markvirðini í talvu 2.

Talva 2: Markvirði fyri spillivatn

Evni	Markvirði	Kanningarháttur
Olja (mineral)	Max. 10 mg/l	DS/R 208
Olja/feitt	Max. 50 mg/l	DS/R 208
Botnfelliligt evni	Max. 10 ml/l	DS 233
Suspenderað evni	Max. 300 mg/l	DS 207
pH	6 - 9	

6 Burturkast

- 6.1 Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast³.
- 6.2 Burturkast skal goymast soleiðis, at tað ikki er til ampa.
- 6.3 Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og skal skiljast sambært ásetingum móttakarans.

7 Óhapp

- 7.1 Har vandi er fyri spilli av evnafrøðiligum evnum, skal arbeiðast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.
- 7.2 Virkið skal hava mannagongdir til fyribyrging av dálkingaróhappum og til upprudding eftir møgulig óhapp.
- 7.3 Virkið skal, um neyðugt, hava útgerð til upprudding eftir møgulig dálkingaróhapp.
- 7.4 Henda dálkingaróhapp, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til avmarking og upprudding.
- 7.5 Størri útlát ella dálking skal beinanvegin fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um orsök og møgulig tiltøk til upprudding v.m. sendast Umhvørvisstovuni⁴.

8 Innaneftirlit

- 8.1 Virkið skal altíð tryggja sær, at treytirnar í hesi góðkenning verða hildnar, um neyðugt við at gera egnar mátingar og skrásetingar.
- 8.2 Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið skal prógvar, at treytirnar í 3. parti, um óljóð, ristingar og ljós, í 4. parti, um útleiðing til luft, og í 5. parti, um spillivatn, verða hildnar.
- 8.3 Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið ger serligar kanningar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkinum.
- 8.4 Sýnistøkur og kanningar skulu gerast av persóni ella felag, sum Umhvørvisstovan kann góðtaka.

³ Kunngerð nr. 147 frá 19-10-1995, um burturkast, og kunngerð nr. 40 frá 09-04-1992, um lívrundið burturkast frá alivinnuni, seinni broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007.

⁴ Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

8.5 Sýnistøkur og kanningar skulu gjaldast av virkinum.

9 Rakstrarskráseting

9.1 Virkið skal skráseta hesar upplýsingar:

- Nøgd og slag av rávørum og kemikalium. Databløð fyri øll kemikalium skulu verða tøk.
- El- og oljunýtsla.
- Avhendaðar nøgdir av burturkasti við tilskilan av slagi og móttakara.
- Røkt av reinsiskipanum.
- Óhapp, sum hava havt útlát ella vanda fyri útláti við sær.
- Úrslit og eygleiðingar (checklistar) í sambandi við innaneftirlit.

9.2 Skrásetingarnar skulu goymast í minsta lagi í 5 ár, og teir skulu vera til taks hjá Umhvørvisstovuni.

9.3 Virkið skal eftir umbøn frá Umhvørvisstovuni senda inn rakstrarskrásetingar, úrslit av mátingum o.a. í hóskandi uppseting.

9.4 Umhvørvisstovan kann krevja aðrar skrásetingar enn tær, ið eru nevndar undir 9.1

10 Almennar treytir

10.1 Boðast skal Umhvørvisstovuni frá, tá ið farið verður undir virkseimið.

10.2 Gongur meiri enn eitt ár, áðrenn farið er undir ætlanina, fellur umhvørvisgóðkenningin burtur.

10.3 Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir dálkingina, uttan nýggj góðkenning er givin.

10.4 Góðkenningin skal altíð vera tøk á virkinum. Øll viðkomandi starvsfólk skulu kenna innihaldið í góðkenningini og vita, hvar góðkenningin er til taks.

10.5 Eigaraskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni.

10.6 Umhvørvisstovan hevur eftirlitið við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.

10.7 Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin, kunnu nýggjar treytir bert ásetast, um so er, at:

- nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingarárin.
- dálkingin elvir til umhvørvislig árin, ið ikki vóru kend, tá ið góðkenningin varð givin.
- dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.

10.8 Aftan á fimm ár kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi góðkenning, tá ið tað er umhvørvisliga grundað.

10.9 Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við øðrum góðkenningum.