

# HEILSUFRØÐILIGA STARVSSSTOVAN

Kassavirkið á Bakka  
FO-625 GLYVRAR

Tórshavn, hin 10. mars 2004  
Málnr.: 613-200100076-12  
Tykkara málnr.:  
Málsviðgeri: HE/SP / Tlf.: 35 64 24

## Umhvørvisgóðkenning av Kassavirkinum hjá P/F Bakka frost

<b>1</b>	<b>Góðkenning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Umsóknin.....</b>	<b>2</b>
2.1	Av viðkomandi tekningum eru:.....	2
2.2	Av øðrum viðkomandi upplýsingum eru: .....	2
<b>3</b>	<b>Lýsing av virkinum.....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Lýsing av umhvørvisviðurskiftum .....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Málsviðgerð .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Góðkenningartreytir.....</b>	<b>3</b>
6.1	Innrætting og rakstur .....	3
6.2	Luft, luktur og ljós.....	4
6.3	Óljóð og ristingar .....	4
6.4	Spillvatn .....	5
6.5	Kemikaliugoymsla.....	5
6.6	Burturkast .....	5
6.7	Óhapp .....	5
6.8	Innaneflirlit.....	5
6.9	Rakstrarskráseting .....	5
<b>7</b>	<b>Alment.....</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Kæruvegleiðing .....</b>	<b>6</b>

## 1 Góðkenning

Við heimild í grein 26 í lögtingslög nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 og grein 1, stk. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlögini til Heilsufrøðiligu starvsstovuna, verður við hesum sagt frá, at Heilsufrøðiliga starvsstovan kann veita umhvørvisgóðkenning til Kassavirkið hjá P/F Bakkafrost á Glyvrum.

Umhvørvisgóðkenningin verður givin við teimum treytum, sum eru lýstar í partinum um ”Góðkenningartreytir” niðanfyri, og upplýsingum, ið eru móttiknar saman við umsóknini.

## 2 Umsóknin

Heilsufrøðiliga starvsstovan fekk tann 14. september 2002 umsókn um umhvørvisgóðkenning frá P/F Bakkafrost á Glyvrum.

Saman við umsóknini, og eftirfylgjandi, eru móttiknar tekniskar upplýsingar um virksemið og útleiðingar, umframta kort, sum sýna staðsetningina og innrættingina av Kassavirkinum.

### 2.1 Av viðkomandi tekningum eru:

- Innrætting av bygningi - støðumynd (Akt 1, T.nr. 01/01).
- Prosessdiagram yvir mannagongd (Akt 1, T.nr. 01/02).
- Uttanumøkið á Bakka, matrikkul / ídnaðarøki (Akt 6, dagf. 20. nov. 2001).
- Støðumynd kloakk (Akt 6, dagf. 20. nov. 2001).
- Tvørskurður – útlát frá ketli og luftútsúgving (Akt 6, dagf. 20. nov. 2001).

### 2.2 Av øðrum viðkomandi upplýsingum eru:

- Byggisamtykt fyrir økið ( Akt 7)
- Umbidnir upplýsingar, dagf. 20. november 2001.
- Databløð fyrir Styrell R543.
- Upplýsingar frá Føroya Shell um útlát av pentan.

## 3 Lýsing av virkinum

Virkið verður staðsett á matr. nr. 274i á Bakka á Glyvrum í Runavíkar kommuni.

Kassavirkið hjá P/F Bakkafrost framleiðir flamingokassar til ali- og fiskivinnuna. Árliga nýtslan av rávøru er 200 - 300 tons av *polystyren*-kúlum, men allar útrokningar verða gjørdar út frá eini rávørurunøgd upp á 300 tons. Harumframt er nýtslan av olju til at framleiða vatndamp umleið 200.000 litur um árið.

Framleiðslan av flamingokassum ferð fram á tann hátt, at rávøran, sum er polystyren-kúlur, fyrst verður forskúmað og síðani goymd í tangum. Frá goymslutangunum verða kúlurnar leiddar í kassamaskinur umvegis ein trýstfyllara.

## 4 Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

Framleiðsla av flamingo hevur við sær útleiðing av *pentan* frá framleiðsluni av kassum og frá dampketli. Hæddirnar á útleiðingunum frá hesum eru ásettar sambært ”Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen” frá 1990. Hesin háttur er sera einfaldur og tekur ikki hædd fyrir fóroyska

landslagnum og veðurlíkindum, men kann kortini nýtast sum vegleiðing, tá ið støða skal takast til luftútleiðingar.

Hæddin á útleiðingini av pentan er grundað á B-virðið fyrir *pentan*, ið er  $1 \text{ mg/m}^3$ . B-virðið er hægst loyva ískoytið frá einstaka virkinum til umhvørvið, fyrir eitt evni. B-virðið skal til eina og hvørja tíð verða hildið.

Við nýtslu av *nomogram*-háttinum verður hæddin á *pentan*-útleiðingunum ástøðiliga ásett til 6 metur yvir jörð.

Útleiðing frá dampketli er 8,4 metur yvir lendið.

Av øðrum viðurskiftum av umhvørvisligum týdningi kann nevnast, at virksemið hjá Kassavirkinum fer at hava við sær nakað av óljóði, spillvatni og burturkasti. Hædd verður tikan fyrir hesum í treytunum í góðkenningini.

## 5 Málsviðgerð

Grundarlagið undir málsviðgerðini eru fyrst og fremst tær upplýsingar, sum eru móttiknar í omanfyri lýsta tilfari.

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á hesi viðurskifti:

- At luftútleiðingin frá virkinum verður gjörd á eini hædd, sum er mett at vera umhvørvisliga trygg.

## 6 Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er treytað av fylgjandi ásetingum:

### 6.1 Innrætting og rakstur

- 6.1.1 Økið, ið hoyrir til virkið, skal vera týðiliga merkt og haldast ruddiligt og reint.
- 6.1.2 Eitt eintak av hesi góðkenning skal altíð vera tökt á virkinum.
- 6.1.3 Starvsfólkini skulu vera kunnug við innihaldið í hesi góðkenningini.
- 6.1.4 Öll øki, ið hoyra til virkið, har möguleiki er fyrir, at kemisk evni so sum olja kunnu leka, skulu vera úr töttum tilfari.
- 6.1.5 Virkið skal rekast og viðlíkahaldast soleiðis, at treytirnar altíð verða hildnar.
- 6.1.6 Virkið hefur skyldu til altíð at nýta bestu töku töknina (BAT<sup>1</sup>) fyrir at minka mest möguligt um öll útlát, og skal töka reinsiútgerðin altíð nýtast til fulnar. Virkið skal halda öll útlát so lág sum gjörligt fyrir at avmarka dálkingina mest möguligt. Tey kemikaliu, ið nýtt verða, skulu hava minst möguligt árin á umhvørvið.
- 6.1.7 Undir arbeiði, har vandi er fyrir spilli av evnafrøðiligum evnum, skal arbeiðast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

---

<sup>1</sup> Best Available Technology.

## 6.2 Luft, luktur og ljós

- 6.2.1 Virksemið má ikki verða atvoldin til royk- lukt- ella dustampar uttanfyri økið hjá virkinum.
- 6.2.2 Útleiðingin av pentan skal vera minst 6 metrar yvir jørðilidið.
- 6.2.3 Útleiðingarluftin má í mesta lagi innihalda 20 mg av dusti pr. Nm3.
- 6.2.4 Útleiðingin av pentan skal vera innrættað soleiðis, at sýni kunnu takast av útleiðingarluftini.
- 6.2.5 Øll útleiðing til luftina skal vera uppeftirrættað.
- 6.2.6 Um Heilsufrøðiliga starvsstovan ynskir tað, skulu sýni takast av útleiðingarluftini, um neyðugt verður at meta um útlátini.
- 6.2.7 Um ampar verða av dusti, lukti ella øðrum, skulu neyðug tiltøk setast í verk.
- 6.2.8 Nýtsla av ljósum á virkinum skal vera soleiðis, at hetta ikki hevur við sær ampa.

## 6.3 Óljóð og ristingar

- 6.3.1 Raksturin á staðnum má ikki hava við sær, at óljóðstøðið, ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstøðið í dB(A) frá virkinum, fer upp um niðanfyri standandi mørk máld við næsta grannamark, á nevndu økjum og tíðarskeiðunum:

Dagur	Tíð	Øki 1	Øki 2	Øki 3	Øki 4
Mán. - frí.	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Leygar.	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán - frí.	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Leygar.	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgi.	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allir dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Øki 1: Vinnuøki og havnarøki, har meira larmandi virksemi kann fara fram.

Øki 2: Vinnuøki og havnarøki, har minni larmandi virksemi kann fara fram.

Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarrøki.

Øki 4: Bústaðarøki.

Tað mestloyvda óljóðstøðið frá virkinum málta innandura í tíðarskeiðnum kl. 22-07 kann í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um tey nevndu markvirðini.

- 6.3.2 Alt virksemi skal fara fram soleiðis, at tað ikki hevur við sær ampar av ristingum.
- 6.3.3 Um ampar verða av ristingum, skula neyðug tiltøk setast í verk til eitt støði, ið Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka.

## **6.4 Spillvatn**

- 6.4.1 Vaski- og kølivatn skal leiðast ígjögnum brunn, har möguleiki skal vera fyrir at taka spill av flamingo burturúr, áðrenn spillvatnið verður leitt í kommunalu spillvatnsskipanina.
- 6.4.2 Fráreenslvatnið má ikki bera brá av olju ella aðrarari dálking. Oljuinnihaldið í spillvatninum má í mesta lagi vera 10 mg/l, kannað sambært DS/R 208.
- 6.4.3 pH í fráreenslvatninum frá virkinum skal vera 6,5 – 9,0.
- 6.4.4 Spillvatn frá vesum skal leiðast í rottanga.
- 6.4.5 Óll spillvatnsútleiðing skal leiðast í lokaðum röri beinleiðis í sjógv út á eitt dýpi, sum altíð er undir á hægstu fjöru.

## **6.5 Kemikaliugymsla**

- 6.5.1 Undir goymsluni av kemikalium skal vera kar til at taka ímóti möguligum lekum ella spilli.
- 6.5.2 Rúmdin á karinum skal vera stórra enn rúmdin á tí stórrsta kemikaliudunkinum.
- 6.5.3 Goymslan skal vera vard móti vind og regni.
- 6.5.4 Goymsla til kemikaliu skal vera læst fyrir óviðkomandi.

## **6.6 Burturkast**

- 6.6.1 Alt húesarhalds- og virkisburturkast skal viðgerast í tráð við galdandi lóggávu. Í lötuni er kunngerð um burturkast galdandi, nr. 147 frá 19. oktober 1995.
- 6.6.2 Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og tað skal skiljast sundur sambært ásetingum frá móttakara.

## **6.7 Óhapp**

- 6.7.1 Henda óhapp, sum hava dálking við sær, skulu beinanvegin setast í verk tiltök, so sum upprudding, avmarking og fyribyrging, til eitt stöði, sum Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka. Boðast skal frá til umhvørvisdeildina á Heilsufrøðiligu starvsstovuni beinanvegin.

## **6.8 Innaneftirlit**

- 6.8.1 Kanningar sambært góðkenningartreytunum kunnu verða umbidnar av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
- 6.8.2 Óll sýnistöka og meting av úrslitum verður goldin av virkinum.
- 6.8.3 Óll sýnistöka skal gerast av felag, sum er góðkent av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
- 6.8.4 Óll sýnistöka skal gerast, meðan framleiðslan er í fullari gongd.
- 6.8.5 Víðkað kanningarskrá kann í serligum fóri verða umbiðin av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

## **6.9 Rakstrarskrásetning**

- 6.9.1 Nøgdir av allari brúktari rávøru skulu skrásetast í rakstrarbók.
- 6.9.2 Avhendaðar nøgdir av vandamiklum burturkasti skulu fórást inn í rakstrarbókina.
- 6.9.3 Úrslit av kanning av oljufýri skulu fórást í rakstrarbók.
- 6.9.4 Avhendaðar nøgdir av vandamiklum burturkasti, herundir spillolju, skulu fórást inn í rakstrarbók.

- 6.9.5 Rakstrarbókin skal vera á staðnum, og eftirlitsmyndugleikin skal kunna síggja hana eftir umbøn. Bókin skal goymast í 5 ár.
- 6.9.6 Avrit av rakstrarskrásetingunum skal sendast Heilsufrøðiligu starvsstovuna í seinasta lagi 1. februar í avloysandi árinum.

## 7 Alment

Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið nertir við dálkingarviðurskifti virkisins, fyrr enn nýggj góðkenning er givin til hesa víðkan ella broyting.

Eigaraskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur eftirlitið við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlögini.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lög.

Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:

- 1) nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar-/skaðaárin.
- 2) dálkingin elvir til umhvørvislig skaðaárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
- 3) dálkingin í aðrar mátar verður stórrí enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.

Tá ið meira enn 5 ár eru gingen eftir góðkenningina, kann Heilsufrøðiliga starvsstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram.

## 8 Kæruvegleiðing

Handan avgerð kann sambært grein 66 í lögtingslög nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 kærast til landsstýrismannin í umhvørvismálum. Kæran skal sendast Heilsufrøðiligu starvsstovuni, sum síðan sendir kæruna til landsstýrismannin við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjörd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Vinarliga

---

Bárður Enni, stjóri

/

---

Jacob Pauli Joensen, deildarleiðari

**Avrit:** Runavíkar kommuna, Postrúm 139, FO-600 Saltangará  
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postrúm 9, FO-110 Tórshavn