

SKYGD v/ Jonnu Nygaard
Nólsoyar Pállsgøta 9
700 KLAKSVÍK
FØROYAR

Argir hin 24. januar 2012
Málsnr.: 10/00058-6
Tykkara málsnr.:
Málsviðgeri: Heidi Hansen

Umhvørvisgóðkenning av Reinsarínum Skygd í Ánunum

Henda umhvørvisgóðkenning av reinsarínum Skygd, matr. nr.41g í Ánunum í Klaksvíkar kommuni, er givin við heimild í § 29 í lögtingslög nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum seinast broytt við lögtingslög nr. 128 frá 22. mai 2008, og § 1, stk. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, sum broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlóginu til Umhvørvisstovuna. Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóggávu.

1. Endamál

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyribyrgja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi, ampum og heilsuskaðum, sum kunnu standast av virkseminum.

2. Umsóknin

Reinsarið Skygd fekk tann 1. mai 2009 umhvørvisgóðkenning (mál nr.: US-41204-001/09/10). Tá var virkið staðsett á matr.nr. 674 í Klaksvík. Tann 31. oktober 2011 boðaði virkið frá, at virksemið verður flutt til matr. nr. 41g í Ánunum (mál nr.:10/00058-1). Eisini varð boðað frá, at einki er broytt við virkseminum og at innrættingin er tann sama sum áður. Tískil verður sama umsókn (mál nr.: US-41204-001/09-12) nýtt, sum tá Skygd sökti um góðkenning á matr.nr. 674 í Klaksvík.

3. Lýsing av virkseminum

Reinsarið Skygd er staðsett á matr. nr. 41g í Ánunum í Klaksvíkar kommuni í privatum sethúsum, har vaskaríð Teistatangi eisini heldur til. Í kjallaranum er ein íbúð har fólk búgvá. Virksemið á Skygd er kemisk reinsan av klæðum. Klæðini verða reinsað við kolvetni í einari maskinu, sum er partur av eini avbyrgdari skipan. Maskinan endurnýtir kemisku evnini og hevur automatiskt turkikontrol, sum ger, at maskinan ikki steðgar turkingini, fyrr enn máting víssir, at minst möguligt av kemikalium eru eftir í klæðunum. Tá klæðini koma úr maskinuni, verða tey pressað, rullað og strokin, og eru so klár til kundan.

4. Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

4.4 Luftútlát

Reinsaríð nýtir kolvetti (kulbrinte) til at reinsa klæðini við. Kolvetti er eitt lívrunnið loysingarevni, ið kann vera heilsuskaðiligt. Í kjallaranum í húsunum har skygd er, er ein íbúð har fólk búgva. Tískil verður treyt sett í góðkenningini fyri hvussu nógv Innihaldið av kolvetti má verða í grannarúmum, sum verða nýtt til búðstað.

Reinsaríð hefur ventilatión, sum koyrir alt samdøgrið. Útlátið verður leitt út gjøgnum skorstein.

4.5 Spillivatn

Frá virkseminum væntast einar 300 l av kølivatni frá hvørjari reinsing, sum verður leitt í kommunala spillivatnsleiðing. Kølivatnið kemur ikki í sambandi við kemisk evni, og er tí ikki dálkað.

4.6 Óljóð

Mett verður ikki at tað verður nakað serligt óljóð frá virkseminum. Tó skal virkið yvirhalda tey markvirði, sum altið verða sett fyri óljóð frá virkjum.

4.7 Burturkast

Nakað av burturkasti verður frá virkseminum, og av kemiskum burturturkasti væntast árliga eini 100 l av destillatiónsrest, sum verður uppsamlað og burturbeint sum vandamikið burturkast. Alt burturkast skal skiljast og goymast í hóskandi ílötum, og merkjast týðiliga áðrenn tað verður latið IRF.

5 Viðgerð

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent Skygd og Klaksvíkar kommunu tann 14.12.2011 til viðmerkingar.

Klaksvíkar kommuna boðaði frá, at spillivatnsviðurskiftini ikki voru í lagi, men var hetta ein partur av spillivatnsætlanini hjá kommununi og fór hetta tí at koma uppá pláss í nærmastu framtíð.

Skygd hevði eina viðmerking til nøgdina av kemiskum burturkasti (punkt 4.7), sum varð tikin til eftirtektar. Skygd hevði eisini eina viðmerking til treyt 6.3.2. um útleiðing til luft. Skygd ynskti undantak til at skorsteinurin skal verða minst ein metur yvir takrygg. Henda treyt verður ikki broytt orsakað av möguligum heilsuvanda frá kolvetti.

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á

- At umhvørvisdálkandi evni ikki verða leidd út í umhvørvið
- Dálkingaravmarkandi tiltök um óhapp henda
- At fyribyrgja heilsuskaðum av lívrunnum loysingarevnum

6 Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við hesum treytum:

6.1 Almennar treytir

- 6.1.1 Henda umhvørvisgóðkenning, við möguligum broytingum og dagföringum, skal altið finnast á virkinum, og skulu öll viðkomandi starvsfólk kenna innihaldið og verða kunnað um ta lóggávu, sum góðkenningin er grundað á.
- 6.1.2 Møguligar sýnistökur, kanningar v.m. sum verða kravdar í umhvørvisgóðkenningini skulu gerast av starvsstovu, sum kann góðkennast av Umhvørvisstovuni.
- 6.1.3 Møguligar sýnistökur, kanningar, metingar av úrslitum og metingar annars verða goldnar av Skygd.
- 6.1.4 Virksemið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarlíga á ein hátt, ið økir um útlát ella vanda fyrí útláti, fyrr enn góðkenning er fingin til hesa viðkan ella broyting.
- 6.1.5 Eigarskifti, navnabroyting ella avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni. Um virksemið heldur uppat, skal alt tilfar og öll útgerð beinast burtur.
- 6.1.6 Umhvørvisstovan hevur eftirlit við virkseminum hjá Skygd. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlögini.
- 6.1.7 Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:
 - ampar verða av virkseminum, sum ikki kundu síggjast tá góðkennignin varð givin,
 - nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar-/skaðaárin,
 - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðaárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
 - dálkingin í aðrar mátar verður stórra enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 6.1.8 Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir at góðkenningin er lýst, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram.

6.2 Innrætting og virksemi

- 6.2.1 Virkið skal innrættast og rekast, sum ávíst í móttiknum tilfari (US-41204-001/09-12).

- 6.2.2 Miðast skal eftir at nýta evni og tilfar, ið hava minst möguligt árin á umhvørvið.
- 6.2.3 Um virksemið heldur uppat, skal alt tilfar og öll útgerð beinast burtur.
- 6.2.4 Reinsiskipanin skal vera undir regluligum eftirliti og viðlíkahaldi sambært ávísing frá leverandøri. Kannast skal, at allar trygdarfunktiúnir virka sum tær eiga, harundir at skipanin er tøtt.

6.3 Útleiðing til luft

- 6.3.1 Virksemið má ikki hava við sær heilsuvanda ella ampa av royki, lukti ella dusti utan fyri øki virkinsins.
- 6.3.2 Ventilatión frá arbeiðsrúmum og goymslum skal fórast upp eftir og minst ein metur yvir takrygg.
- 6.3.3 Fyri at avmarka luftdálking, skulu loft, veggir, gólv, rørføringar, hurðar og vindeygu í arbeiðsrúmum – tó ikki hurðar og vindeygu sum føra út fríu luft – vera tøtt og skulu viðlíkahaldast soleiðis at tey altíð eru tøtt. Hurðar til og frá arbeiðsrúmum – tó ikki hurðar sum föra frá arbeiðsrúmum og út í fríu luft – skulu kunna fara aftur av sær sjálvum.
- 6.3.4 Ventilatiónskipanin og avkastið skulu vera undir regluligum eftirliti og viðlíkahaldi, soleiðis at tryggjað verður, at tað er tætt og tað virkar eftir ætlan.
- 6.3.5 Um heilsuvandi ella ampar verða av royki, lukti, dusti ella øðrum, skulu avmarkandi tiltøk setast í verk.
- 6.3.6 Innihaldið av kolvetni í grannarúmum, sum verða nýtt til búðstað, má ikki vera hægri enn $0,6 \text{ mg/m}^3$.
- 6.3.7 Metir Umhvørvisstovan tað neyðugt, kann Umhvørvisstovan krevja, at Skygd ger mætingar sum dokumentera, at innihaldið av kolvetni ikki er hægri enn $0,6 \text{ mg/m}^3$. Kanningarhættir og sýnistøkur skulu góðkennast av Umhvørvisstovuni.

6.4 Goymslur

- 6.4.1 Evni og tilfar, ið kunnu dálka, skulu goymast soleiðis, at einki útlát til umhvørvið kann fara fram. Reinsiskipanin, kemikalii og vandamikið burturkast skal standa á spillbakka ella líknandi soleiðis at möguligir lekar verða hildnir aftur. Bakkin skal kunna rúma nøgdina í största ílatinum.
- 6.4.2 Kemikalii skulu goymast í upprunaligu ílötunum við tøttum loki, ella í ílötum, sum eru egnað til goymslu av viðkomandi kemikalii.

- 6.4.3 Evni, ið eru á goymslu uttandura, skulu vera í ílötum, sum eru góðkend til uttandura goymslu av viðkomandi evni.

6.5 Burturkast

- 6.5.1 Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast¹, og skal latast til góðkendan móttakara.
- 6.5.2 Burturkast skal goymast í ílötum ella bingjum, sum eru egnað til endamálið, og skal standa soleiðis, at tað ikki elvir til dálking ella er til ampa.
- 6.5.3 Burturkast skal regluliga latast góðkendum móttakara, soleiðis at goymslurnar ikki gerast ov stórar.
- 6.5.4 Burturkast, sum inniheldur reinsivesku ella annað kemikalii, skal goymast í egnaðum ílötum við tøttum loki.
- 6.5.5 Tóm kemikaliihløt mugu ikki nýtast til onnur endamál, men skulu burturbeinast sambært ásetingunum hjá móttakara.

6.6 Spillivatn

- 6.6.1 Kølivatn sum verður leitt út í kloakkina, má ikki vera so heitt at tað skaðar rørleiðingar.

6.7 Óljóð

Óljóð² frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyrir óljóð - dB(A)

	mán – frí kl. 07 – 18 leyg. Kl. 07 - 14	mán – frí kl. 18 – 22 leyg. kl. 14 – 22 sunnu- og halgidagar kl. 07 - 22	Allar dagar kl. 22 - 07
Økið 1: Vinnuðkið, har larmandi virksemi kann fara fram	70 dB	70 dB	70 dB
Økið 2: Vinnuðkið, har minni larmandi virksemi kann fara fram	60 dB	60 dB	60 dB
Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki	55 dB	45 dB	40 dB
Øki 4: Bústaðarøki	45 dB	40 dB	35 dB

Markvirðini, sum eru sett í talvu 1, vísa, at um ein er staddur í t.d. økið 4, sum er bústaðarøki, millum kl. 22 - 07, er mest loyvda óljóð 35 dB frá virkseminum hjá Skygd

¹ Kunngerð nr. 147 frá 19. oktober 1995 um burturkast, sum broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007

² Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðsstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.